































symbol	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24	O25	O26	O27	O28	O29	O30	O31	32																		
schemat - widok z zewnątrz																nie otwierane												nie otwierane																						
	wymiary	115	58	180	90	155	85	145	116	180	200	170	90	180	290	230	150	90	270	175	155	190	205	140	205	261	143	85	155	155	90	87	85																	
w murze	50	50	90	90	150	85	145	163	163	180	180	180	151	180	180	90	205	90	205	160	195	90	160	145	150	60	60	150	150	145	90	85																		
ilość sztuk	piwnica	3	1	8	5																																													
	parter				1	5	3	2	1	1	5	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1					5																					
	1 piętro					12	5	1																	5	5	4			2																				
	2 piętro					12	2																		5			2			1	1																		
razem		3	1	8	6	29	10	3	1	1	5	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	10	5	4	2	5	2	1	1																		
uwagi		<p>OKNA PCV np. OKNOPLAST KONCEPT lub równoważny</p> <p>Zewnętrzne</p> <p>Profil Klasyczny, prosty kształt profilu, klasa A</p> <p>pięciokomorowy system profili VEKA o szerokości zabudowy 70 mm</p> <p>Wzmocnienie profilu wykonane z ocynkowanej stali,</p> <p>o odpowiedniej geometrii i grubości (minimum 1,5 mm),</p> <p>zapewniające sztywność, prawidłowe funkcjonowanie i niezmienność kształtu okien</p> <p>Profil barwiony w masie biały</p> <p>OkuciaMulti-Matic z zaczepem antywyważniowym Safety Plus z blokadą uchyłu, rolki IS,</p> <p>Klamka aluminiowa satynowana</p> <p>UszczelkiEPDM</p> <p>Listwa przybyszowa -Standard (prosta)</p> <p>Współczynnik przenikania ciepła Uw = 1,3W/m2K</p> <p>Izolacyjność akustycznaRw (dB) = 33 (-1, -5)</p> <p>Okna uchylne z poziomą podłogi</p>																									<p>OKNA PVC np. OKNOPLAST KONCEPT lub równoważny</p> <p>Zewnętrzne O30- EI60 O31- EI30 O32- EI60</p> <p>Profil Klasyczny, prosty kształt profilu, klasa A</p> <p>pięciokomorowy system profili VEKA o szerokości zabudowy 70 mm</p> <p>Wzmocnienie profilu wykonane z ocynkowanej stali,</p> <p>o odpowiedniej geometrii i grubości (minimum 1,5 mm),</p> <p>zapewniające sztywność, prawidłowe funkcjonowanie i niezmienność kształtu okien</p> <p>Profil barwiony w masie biały</p> <p>OkuciaMulti-Matic z zaczepem antywyważniowym Safety Plus z blokadą uchyłu, rolki IS,</p> <p>Klamka aluminiowa satynowana</p> <p>UszczelkiEPDM</p> <p>Listwa przybyszowa -Standard (prosta)</p> <p>Współczynnik przenikania ciepła Uw = 1,3W/m2K</p> <p>Izolacyjność akustycznaRw (dB) = 33 (-1, -5)</p> <p>Okna uchylne z poziomą podłogi</p> <p>wszystkie elementy montażowe w klasie EI okna</p>												<p>Termoramka ze stali szlachetnej, ograniczającej zjawisko rosznienia szyb</p> <p>Okna z nawiewnikami powietrza</p> <p>-szklenie zespolone dwuwarstwowe</p> <p>jednokomorowe 4-16-4</p> <p>- szkło bezbarwne z powłoką stanowiącą</p> <p>ochronę przeciwsłoneczną, hartowane</p> <p>- wypełnienie argon - 16mm</p> <p>- Ug ≤ 1,1 w/m2k</p>											

PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI WYMIARY OTWORÓW ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH-AD-ANNA IWANOWICZ 15-024 BIAŁYSTOK ul. J. KRASZEWSKIEGO 11A/6 tel 801 73 55 83 fax 085 7417148		
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	DOCIEPLENIE I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYPADNI SPECJALIST. I STACJI DIALIZ PRZY UL.KLEMENTOWSKIEGO 8 NA POSESJI SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W PISZU ul.H.SIENKIEWICZA 2 12-200 PISZ dz.nr 267/17, obręb PISZ 2	
NAZWA RYSUNKU	WYKAZ OKIEN	
AUTOR	mgr inż.arch. ANNA IWANOWICZ	BL-PDOKK/58/2005
DATA	11.11.2016	20